RF-DD1012PI-K4

Drahtlos Dual-Bewegungsmelder, 12m, Haustiertoleranz, LoNa

Uni-direktionaler Sender

Dieser Bewegungsmelder verfügt über einen Chip gesteuerten drahtlosen Sender der mit einem LoNa Empfänger kommuniziert, wie z.B. mit der ZeroWire Zentrale. Der Einlernprozess ist mit dem der bestehenden Bewegungsmelder identisch. jeder Bewegungsmelder überträgt einen einzigartigen ID Code mit jeder Übertragung. Der Melder überträgt zusätzlich Batterie- und Transmitterzustand (Überwachungssignal) alle 18 Minuten zur Zentrale.

Reichweitengesteuerte Radartechnologie

Bewegungsmelder der drahtlosen Serie verfügen über eine von KGS Fire & Security einzigartige reichweitengesteuerte Radartechnologie, die es dem Errichter ermöglicht, eine klar definierte Erfassungsgrenze für die Radartechnologie festzulegen. Das Radar wird dazu verwendet, die Entfernung zwischen Sensor und bewegenden Objekten zu ermitteln. Somit können effektiv Falschmeldungen durch Bewegungen außerhalb der Erfassungsreichweite vermieden werden.
Jeder Bewegungsmelder verfügt über 4 einstellbare Radarreichweiten, welche durch DIP-Schalter an die jeweiligen örtlichen Raumgegebenheiten, in denen der Sensor montiert werden soll, maßgeschneidert angepasst werden können.
Die Radartechnologie nutzt den 5.8GHz Frequenzbereich und beeinträchtigt keine WiFi Netzwerke.

PIR kombiniert mit Spiegeltechnologie

Unsere optische Spiegeltechnologie nutzt die Vorteile des "Gliding Focus" Prinzips, mittels dem durchgängige Erfassungsvorhänge vom Bodenbereich bis hin zur Installationshöhe ausgebildet werden. Innerhalb der drahtlosen Bewegungsmelderserie wird ein Dual-Pyroelement verwendet, welches jeweils 2 Vorhänge für jeden der 9 Weitwinkelvorhänge generiert.

Das intelligente Zusammenwirken beider Detektionstechnologien

Diese Bewegungsmelder mit Dualtechnik generieren einen Alarm in Abhängigkeit dessen, was beide Technologien - reichweitengesteuertes Radar und PIR - innerhalb ihres Erfassungsbereich erkannt haben.
Sie gehen hierbei weit über eine einfache "UND" Verknüpfung hinaus. Sie klassifizieren die Signale jeder Technologie - reichweitengesteuertes Radar und PIR - für eine bestmögliche Alarmentscheidung ohne dabei zu empfindlich auf umgebungsbedingte Störeinflüsse zu reagieren. Diese Technologie ermöglicht eine gleichbleibende Empfindlichkeit in allen Richtungen.

Einfache und flexible Installation

1. Einfaches Öffnen und Schließen des Gehäuses
2. Einfacher Batteriewechsel
3. Einfacher Zugang zur Spiegeloptik
4. Toleriert Wandunebenheiten und unterschiedliche Montagehöhen



Einzelheiten

- Einstellbare reichweitengesteuerte Radartechnologie definiert exakt die Radarerfassungszone
- PIR Technologie mit patentierter Spiegel-Vorhangoptik
- Intelligente Alarmentscheidung basierend auf Signal-Klassifizierung von PIR- und Radaralarm
- Vollständiger Unterkriechschutz
- Keine Justierung für unterschiedliche Montagehöhen erforderlich
- Toleriert Wandunebenheiten
- Endanwender freundliches Produktdesign zum einfachen Batterieaustausch
- Bis zu 3 Jahre Batteriebetrieb mit 2 Batterien
- Verschiedene europäische Anerkennungen

5. Eine Montagerückwand für alle Melder dieser Serie

Weitere Melder dieser Baureihe

Diese Baureihe verfügt über Bewegungssensoren mit unterschiedlicher Reichweite, zwei Typen mit Abdecküberwachung und Haustiererkennung.
Die durchgängige Ästhetik innerhalb der Baureihe unterstreicht den professionellen Charakter auch bei der Installation unterschiedlicher Sensortypen.

RF-DD1012PI-K4

Drahtlos Dual-Bewegungsmelder, 12m, Haustiertoleranz, LoNa

Technische Spezifikationen

General

Technology	Dual
Application type	Vægmontering
Anti masking	No
Pet immune	Yes
Camera	No
Pry-off tamper kit	On board
Detector start-up time	1 minute

Detection

Max. detection range	12 m
Detection range selection	4, 6, 9 und 12 m
No. of curtains	9
Coverage (field of view)	86°
Microwave frequency (nom.)	5.8 GHz
Max. microwave output (at 1m)	< -1.3 dBm
Undercrawl protection	Yes
Target speed range	0.3 m/s bis 3 m/s

Wired/wireless

Wired-wireless	Trådløs
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	300 m

Electrical

Current consumption	58 µA (durchschnittlich), 50 mA (max.)
Batteries	2 x 3.0 V (1300 mAh Lithium)
Battery lifetime	3 Jahre

Physical

Physical dimensions	130 x 69 x 53 mm
Net weight	176 g (inklusive zwei Batterien)
Colour	Hvid
Mounting height	2,3 bis 3 m, EN 2.3 to 2.6 m

Environmental

Operating temperature	-10 bis 55° C
Relative humidity	95% max. kondensierend
Environment	Indendør
IP rating	IP30 / IK02

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grad 2, INCERT

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.