# ATS1473-5

## ATS Hitag II Schlüsselanhänger in Kunststoffgehäuse (VPE 5 Stück)

### Übersicht

Schlüsselanhänger aus Polycarbonat, für die ATS-Näherungsleser. Die Lesedistanz liegt zwischen 0 und 30 cm und ist abhängig von der Ausführung des Lesers.



### Einzelheiten

- Lese-/Schreibfähigkeit
- Möglichkeit zur Programmierung eines eindeutigen 4-Billionen, 4-Byte-Sicherheitscodes
- 4 Speicherbereiche für Kreditapplikationen

# ATS1473-5

## ATS Hitag II Schlüsselanhänger in Kunststoffgehäuse (VPE 5 Stück)

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | 0 bis 30 cm |
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS Proximity Leser |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Nærhed |
| Credential operating frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 5 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Polycarbonat |
| Form factor | Nøglebøjle |
| Physical dimensions | 31 x 40 x 5 mm |
| Colour | Sort |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -25° bis +50°C |
| IP rating | IP67 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.