# PM811N-G2

## Boîtier d'alimentation, EN50131 Grade 2 certifié, 13,8 VDC, 1 A

### Présentation

Le PM811N-G2 est une alimentation "prête-à-utiliser". Elle se compose du module d'alimentation,d'un transformateur et d'un fusible / connecteur monté dans un boîtier en acier.Le PM811N-G2 est conçu pour se conformer à la norme EN50131-6: 2008 Grade 2 -Env. Class II.



### Détails

- Indication de défaut, la perte de réseau, défaut d alimentation
- Mise hors service automatique de la batterie en cas de forte décharge
- Interrupteur de sécurité
- Protection contre les inversion de connexion batterie
- LED de diagnostic
- Protection thermique
- Conformes EN50131-6:2008
- Boîtier en acier laqué

# PM811N-G2

## Boîtier d'alimentation, EN50131 Grade 2 certifié, 13,8 VDC, 1 A

## Spécifications techniques

### Output

| | |
|---|---|
| Power output voltage | 13.8 VDC |
| Power output current mains | 1 A |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Form factor | Stål kabinet |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Lønklasse 2 |
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN50131 Grad 2 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57