TVT-6102

Telecamera TruVision Turret analogica HD-TVI, 5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Panoramica

La linea di prodotti TruVision comprende una famiglia completa di telecamere a infrarossi (IR) HD-TVI per installazioni stand-alone o integrate. Progettate per una elevata qualità dell'immagine su cavo coassiale esistente, sono disponibili con una risoluzione fino a 8Mpx. Ideali per migliorare la qualità video delle installazioni di sistemi di sorveglianza analogica esistenti che vanno dai minimarket ai parcheggi dei centri commerciali, la linea TruVision HD-TVI ha le telecamere giuste per il tuo progetto nuovo o esistente e può aiutarti a rimanere entro i limiti di budget senza compromettere le esigenze di sicurezza. Le telecamere hanno funzionalità day/night, fornendo immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero in modalità IR in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere TruVision HD-TVI sono disponibili con ottica fissa o con obiettivo varifocale. Sono disponibili nelle versioni Dome, Bullet e Turret. I modelli Bullet sono forniti con un supporto a parete incluso nella dotazione. Tutti i modelli sono classificati IP67 per l'installazione all'esterno e alcuni modelli di dome sono disponibili con un contenitore antivandalo IK10. Tutte le telecamere TruVision HD-TVI sono progettate per essere installate in modo rapido e semplice, in modo da poter essere operative in pochissimo tempo.



Dettagli

- Risoluzione 5MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI per la trasmissione di video di elevata qualità tramite cavo coassiale esistente
- Funzionalità True day/night e illuminatori a infrarossi con funzione Smart IR per l'acquisizione di immagini ben bilanciate in ogni condizione di illuminazione
- Portata IR fino a 60 m
- Grado di protezione IP67
- True Wide Dynamic Range
- Ottica motorizzata con focale da 2.7 mm a 13.5 mm
- Alimentazione 12 VDC / 24 VAC
- Gestione OSD tramite coassiale con “TruVision up the coax”

TVT-6102

Telecamera TruVision Turret analogica HD-TVI, 5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Specifiche tecniche

General

Technology	HD-TVI-analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Miroir
Video output	BNC composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	5 MPX
Sensor scan	Progressif
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	2560 x 1944
Shutter time	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Lighting performance

WDR type	Vrai WDR
WDR	130 dB
Day/night	Vrai jour / nuit
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux with IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	60m

Lens

Lens type	Varifokal motoriseret
Focal length	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes
Auto focus	Yes
Motorized zoom	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC or 24VAC
Power supply type	12 VDC, 24 VAC
Power consumption	10.5 W Max.

Physical

Physical dimensions	Ø 110 x 91 mm
Net weight	930 g
Colour	Grå (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Turret

Environmental

Environment	Indendør, Udendørs
Operating temperature	-40 to 60°C
Relative humidity	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Brackets & Mounts	TVD-BB3	Back Box per l'installazione di dome TruVision da utilizzare con dome varifocal analogiche TVD-6/7, dome varifocal IP da interno e le serie di dome varifocal IP TVD-11/31 e TVD-12/32.
Brackets & Mounts	TVD-BB3A	Back Box per l'installazione inclinata di dome TruVision da utilizzare con dome varifocal analogiche TVD-6/7, dome varifocal IP da interno e le serie di dome varifocal IP TVD-11/31 e TVD-12/32.
Brackets & Mounts	TVD-CB3	Base per dome analogiche TVD e UVD, TVD IP da interno e UVD IP
Brackets & Mounts	TVD-M2-WM	Supporto per il montaggio a parete delle telecamere Dome della linea TruVision™ IP

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57