AS508

Sygnalizator akust/optyczny, zewnętrzny z bursztynowym kloszem i metalowym wzmocnieniem (w komplecie akumulator)



Szczegóły

- Atrakcyjna obudowa o wysokiej jakości
- Podwójny sygnalizator piezoelektryczny z wyjściem dźwiękowym 114 dB @ 1m
- Montaż pionowy lub poziomy
- Metalowa osłona wewnętrzna
- Lampa błyskowa Strobe
- Wykrywanie sabotażu przy odpychaniu i otwieraniu
- Pełna zgodność z wymogami CE, BS i IS
- Samoczynne wykrywanie przecięcia lub sabotażu kabla
- Zatrzymanie wyboru biegunowości
- Niezależna blokada zarówno dla sygnalizatora jak i syreny
- Możliwość wyboru konfiguracji sabotażu

AS508

Sygnalizator akust/optyczny, zewnętrzny z bursztynowym kloszem i metalowym wzmocnieniem (w komplecie akumulator)

Specyfikacja techniczna

General

Accessory group	Sirene
Type	Udendørs sirene
Sounder output (dB @ distance)	114 dB at 1 m (typical)

Physical

Material	ABS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57