DT992

990 serie termodetektor

Generelt

DT992 er en elegant adresserbar termodetektor, med en høj ydeevne, til brug på 2X brandcentraler. Den bruger en enkelt termoføler for at måle temperaturen omkring detektoren. Med dens 5 operative indstillinger understøttes 5 temperatur klasser som er beskrevet i EN54 standarden.

Termodetektor

Enhver operativ tilstand har en forskellig reaktion, som kan bruges i forskellige applikationer. Indstillingerne kan være enten termomaks, eller en termodifference som tillader detektoren at give alarm før den faste temperatur er nået. DT992 understøtter A1R (57°C med termodifference),
A2R (61°C med termodifference), A2S (61°C termomaks), CR (90°C med termodifference) og CS (90°C termomaks).

Applikation

DT992 er ideel til brug i de miljøer som er snavset eller "røgfyldte" under normale tilstande. Den kan med fordel installeres i varehuse, læsseramper & parkeringspladser.

Unik adressering

En unik, patenteret adresseringsmetode giver enkel, brugervenlig og præcis identifikation af detektorens adresse, ved brug af et kodet indstikskort, monteret i soklen, som læses af enhver adresserbar detektor. Alle elektroniske komponenter er placeret i detektoreren, mens oplysningen om adressen er placeret i soklen. Adresseringsfejl under vedligeholdelse og service er elimineret. Forkodet og præ-nummererede adresse kort er også tilgængelige. Disse adressekort forenkler installation og idriftsættelse.



Detaljer

- Passiv sokkel adressering
- Programmerbare indstikskort
- Elegant design
- EN54 godkendt

DT992

990 serie termodetektor

Tekniske specifikationer

Physical

Colour	White
Mounting type	Base mount
Material (body)	Polycarbonate

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-5

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57