ATS1475X10

ATS Hitag II Karte

ATS berührungslose Proximity-Karte

Proximity-Karte im ISO-Format zum berührungslosen Schalten in Verbindung mit einem ATS1190/1192 Leser oder ATS1115/1116 Bedienteil mit integriertem Leser. Die Karten werden unprogrammiert mit aufgedruckter Kartennummer für eine einfachere Verwaltung ausgeliefert. Die beiden Hauptkomponeten bestehend aus Chip und Antenne sind in der Karte eingebettet. Ein bedrucken der Karten ist mit jedem Standard-Industriedrucker möglich.



Einzelheiten

- Schreib/Lese-Fähigkeit
- Programmierung eines einzigartigen 4-Billionen, 4-Byte Sicherheitscode möglich
- 4 Speicherbereiche für Kreditapplikationen
- Verpackungseinheit mit 10 Stück

ATS1475X10
ATS Hitag II Karte

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	0 bis 60 cm
Custom data model	No
Supported readers	ATS Proximity Readers

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	100

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Colour	White

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.