# VE1120

**PIR met V2E signaaltechnologie, 20 m bereik, 11 gordijnvelden. EN grade 2**



# VE1120

## PIR met V2E signaaltechnologie, 20 m bereik, 11 gordijnvelden. EN grade 2

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Technologie | PIR |
| Type toepassing | Wall mount |
| Anti-maskering | No |
| Ongevoelig voor huisdieren | No |
| Camera | No |
| Signaalverwerking | Vector Verified Enhanced (VE2) |
| Afneembeveiligingskit | ST400 (optional) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detectiebereik | 20 m |
| Onderkruipbeveiliging | Yes |
| Alarmgeheugen | Yes |
| Alarmtijd | 3 s |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Bedraad / draadloos | Wired |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relais configuratie | Isolated or 4k7 EOL |
| Stuurdraden op afstand | Day/Night, Walk test |

### Physical

| | |
|---|---|
| Kleur | White |
| Montagehoogte | 1.8 to 3 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Omgeving | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grade 2 |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57