STX2405-E

EN 54-4 Approved, 24 V 5 A + 0.85 A Intelligent Power Supply



STX2405-E

EN 54-4 Approved, 24 V 5 A + 0.85 A Intelligent Power Supply

Specyfikacja techniczna

Output

Output Current	5 A

Physical

Colour	White
Material	Steel

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Batteries	BS127N	Battery, 12 V, 7.2 Ah (for 2010-1 & 2010-2 fire panels only, use BS127N-A for all other applications)
Batteries	BS127N-A	Akumulator bezobsługowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe
Batteries	BS131N	Akumulator bezobsługowy, 12 V, 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe
Power Supplies	STX2401-C	EN 54-4 Approved, 24 V 1 A + 0.3 A Intelligent Power Supply
Power Supplies	STX2402-E	EN 54-4 Approved, 24 V 2 A + 0.7 A Intelligent Power Supply
Power Supplies	STX2410-E	EN 54-4 approved, 24V 10A + 0.7A Intelligent Power Supply

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57