PS48VDC.38A-EU

zasilacz media konwertera, 48VDC, 0.38A

Charakterystyka ogólna

Zasilacz PS48VDC.38W-EU wykorzystywany jest do zasilania media-konwerterów. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami, posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz zwarciem, zaś średni czas pracy urządzenia pomiędzy awariami (parametr MTBF) wynosi 50.000 godzin (przy temperaturze pracy 25).



Szczegóły

- Uniwersalny zasilacz dla media-konwerterów
- Zabezpieczenia: Przeciążenie, Zwarcie
- Niewielkie wymiary
- Zgodność z różnymi normami / standardami

PS48VDC.38A-EU

zasilacz media konwertera, 48VDC, 0.38A

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage	48 VDC
Power output current mains	< 1 A

Physical

Colour	White
Form factor	External adapter

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57