DMN700E-IS

Avvisatore manuale di allarme a sicurezza intrinseca rosso, 560 Ohm & contatto

Generalità

DMN700E-IS è un avvisatore manuale di allarme a sicurezza intrinseca realizzato per soddisfare quelle applicazioni che richiedono un grado di protezione IP67. Le connessioni ad innesto veloce facilitano l'installazione e la manutenzione. Anche l'assemblaggio del pulsante stesso risulta essere particolarmente semplice in quanto le due parti principali che compongono DMN700E-IS (scatola a muro e corpo pulsante) si fissano tra loro semplicemente inserendo un pezzo nell'altro; le due parti saranno in posizione corretta quando si udirà uno scatto durante tale manovra. Il pulsante si fissa a muro con quattro viti.

Installazione

I tempi di installazione ed il costo finale sono parametri di assoluta importanza. Il pulsante in questione soddisfa tali fattori in quanto l'accessorio in questione è stato appositamente studiato perchè il suo montaggio si possa avvalere del concetto "Plug and Play"; questa peculiarità unica, permette di ridurre notevolmente il tempo di installazione. I nuovi pulsanti utilizzano una speciale morsettiera estraibile a cui fanno capo tutti i collegamenti; tale morsettiera andrà inserita in un apposito connettore presente all'interno del pulsante. Un sistema di cablaggio semplice ma efficace; nel tempo i conduttori non necessiteranno di essere riterminati. In generale non si verificheranno sprechi di tempo.

Opzioni ed approvazioni

Con le nuove norme è possibile utilizzare sia pulsanti di allarme a rottura vetro sia di tipo ripristinabili. Per offrire la massima "flessibilità", la nuova gamma degli avvisatori manuali può essere configurata a rottura vetro oppure di tipo ripristinabile semplicemente cambiando la tipologia di vetrino. Non sono necessarie parti aggiuntive o prodotti alternativi.
La piena conformità con gli standard più recenti è essenziale e la nuova serie di avvisatori manuali per esterno è approvata secondo l'ultimo standard EN54-11



Dettagli

- Semplice installazione
- Con vetrino a rottura oppure ripristinabile
- Il vetrino è semplice da sostituire
- Interruttore di alta qualità
- Grado di protezione IP67
- Certificato CPR EN54-11

DMN700E-IS

Avvisatore manuale di allarme a sicurezza intrinseca rosso, 560 Ohm & contatto

Specifiche tecniche

Detection

Monitoring	Activated, Off

Physical

Colour	Rot (RAL 3001)
Mounting type	Back box
Material (body)	PC / ABS

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen, IS, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CENELEC/ATEX, CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	DM715	Vetrino per avvisatori manuali (senza logo). Confezione da 10 pezzi
Detection device	DMN782	Mascherina di copertura in plastica

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57