TVD-6105

Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 8MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Panoramica

La linea di prodotti TruVision comprende una famiglia completa di telecamere a infrarossi (IR) HD-TVI per installazioni stand-alone o integrate. Progettate per una elevata qualità dell'immagine su cavo coassiale esistente, sono disponibili con una risoluzione fino a 8Mpx. Ideali per migliorare la qualità video delle installazioni di sistemi di sorveglianza analogica esistenti che vanno dai minimarket ai parcheggi dei centri commerciali, la linea TruVision HD-TVI ha le telecamere giuste per il tuo progetto nuovo o esistente e può aiutarti a rimanere entro i limiti di budget senza compromettere le esigenze di sicurezza. Le telecamere hanno funzionalità day/night, fornendo immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero in modalità IR in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere TruVision HD-TVI sono disponibili con ottica fissa o con obiettivo varifocale. Sono disponibili nelle versioni Dome, Bullet e Turret. I modelli Bullet sono forniti con un supporto a parete incluso nella dotazione. Tutti i modelli sono classificati IP67 per l'installazione all'esterno e alcuni modelli di dome sono disponibili con un contenitore antivandalo IK10. Tutte le telecamere TruVision HD-TVI sono progettate per essere installate in modo rapido e semplice, in modo da poter essere operative in pochissimo tempo.



Dettagli

- Risoluzione 8MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI per la trasmissione di video di elevata qualità tramite cavo coassiale esistente
- Funzionalità True day/night e illuminatori a infrarossi con funzione Smart IR per l'acquisizione di immagini ben bilanciate in ogni condizione di illuminazione
- Portata IR fino a 80 m
- Grado di protezione IP67
- True Wide Dynamic Range
- Ottica motorizzata con focale da 2.7 mm a 13.5 mm
- Alimentazione 12 VDC / 24 VAC
- Gestione OSD tramite coassiale con “TruVision up the coax”
- Back box fornito a corredo
- Resistente ad atti vandalici con grado IK10

TVD-6105

Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 8MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Specifiche tecniche

General

Technology	HD-TVI-analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Espejo
Video output	BNC Compuesto PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	8 MPX (4K)
Sensor scan	Progresivo
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	3840 x 2160
Shutter time	1/12.5s (PAL) or 1/15s (NTSC) to 1/50,000

Lighting performance

WDR type	WDR Verdadero
WDR	130 dB
Day/night	Verdadero Día/Noche
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux with IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	60m

Lens

Lens type	Varifocal motorizada
Focal length	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes
Auto focus	Yes
Motorized zoom	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC or 24VAC
Power supply type	12 VCC, 24 VAC
Power consumption	8.2 W Max.

Physical

Physical dimensions	84.5 x 92 x 255.1 mm
Net weight	925 g
Colour	Gris (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Dome

Environmental

Impact rating	IK10
Environment	Indendør, Udendørs
Operating temperature	-40 to 60°C
Relative humidity	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Brackets & Mounts	TVD-CB3	Base per dome analogiche TVD e UVD, TVD IP da interno e UVD IP
Brackets & Mounts	TVD-LWB-2	TruVision Dome Bracket, L-Shape (used together with TVD-6/7 and TVD-22/42 Series Analog VF Domes, TVD-24/44 Series HD-TVI Analog VF Domes, and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57