ACA-Touch

Pulsante richiesta uscita Touchless

Caratteristiche

I pulsanti di richiesta uscita touchless offrono la possibilità di sblocco del varco, dall'interno, senza nessun contatto, in abbinamento con soluzioni di controllo accessi. Questa soluzione è ottenuta utilizzando la tecnologia a infrarossi. Basta avvicinare una mano alla parte anteriore del sensore per attivare il contatto. L'attivazione è chiaramente indicata da un LED che mostra il colore verde quando è attivo o rosso quando è alimentato ma non è attivo.
Si prega di notare che la luce solare diretta o riflessa può influenzare la sensibilità del sensore a infrarossi.



Dettagli

- Pulsante richiesta uscita Touchless che utilizza un sensore IR
- Design accattivante
- Distanza di funzionamento regolabile, 3-15 cm
- Tempo di attivazione del relè regolabile
- LED rosso e verde per l'indicazione di standby e attivo
- Utilizzo da interno

ACA-Touch

Pulsante richiesta uscita Touchless

Specifiche tecniche

General

Accessory group	Zutrittskontrolle
Type	Ausstiegsgerät

Electrical

Operating voltage	12- 24VCC
Current consumption	30 mA a riposo 35 mA attivo

Physical

Physical dimensions	86 x 86 x 20 mm
Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	da -10 a +55°C
Relative humidity	95% senza condensa
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57