9-30441

Scheda di interfaccia APIC Excellence per centrali di rivelazione incendio indirizzate (APIC)

Descrizione

La 9-30441 è una scheda di interfaccia che può essere installata direttamente nei moduli display ModuLaser. La scheda si collega alla scheda all'interno dell'alloggiamento del modulo display. La scheda consente a ogni rivelatore (nel cluster o sulla rete SenseNET) di essere indirizzato direttamente e di comunicare con la centrale incendio tramite il protocollo Excellence.

Terminali di collegamento

Il cablaggio sul loop indirizzato avviene tramite terminali ad innesto situati sul backplane del modulo display minimo o standard. L'intervallo di indirizzi APIC è facilmente regolabile tramite le impostazioni dei dipswitch ben visibili sulla scheda APIC. Gli indirizzi impostati riproducono l'intervallo di indirizzi del SenseNet.

Modalità di visualizzazione

La scheda Excellence APIC ha due distinte modalità di funzionamento: visualizzazione display singolo e visualizzazione display di comando. Quando l'interfaccia è montata in un modulo display minimo o standard, ogni modulo del cluster appare come un singolo indirizzo sul loop Excellence e lo stato del rivelatore viene letto da quell'indirizzo. La modalità di visualizzazione con display a comando viene utilizzata per monitorare lo stato di più rivelatori e/o cluster ModuLaser con indirizzi consecutivi da una singola scheda Excellence APIC.

Dettagli

- Semplice indirizzamento sul loop
- Collegamento tramite cavo piatto
- Si collega al modulo display ModuLaser
- Facilità di impostazione dell'indirizzo
- Evita la necessità di cablare manualmente ingressi e uscite

9-30441

Scheda di interfaccia APIC Excellence per centrali di rivelazione incendio indirizzate (APIC)

Specifiche tecniche

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	BOSEC, CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	9-30441-JUM	Modulo di espansione per scheda di interfaccia APIC Excellence
Detection device	9-30780	AirSense Stratos ModuLaser, Minimum Display Module
Detection device	9-30780-KID	Kidde Modulaser, Modulo Display Minimo con visualizzazione a LED
Detection device	9-30781	AirSense Stratos ModuLaser, Standard display module
Detection device	9-30782	AirSense Stratos ModuLaser, Command display module
Detection device	FHSD8300	Edwards Modulaser, Modulo Display Minimo con visualizzazione a LED
Detection device	FHSD8310	Edwards Modulaser, Modulo Display Standard visualizzazione TFT
Detection device	FHSD8320	Edwards Modulaser, Modulo Display di Comando visualizzazione TFT

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57