PM812N-G2

Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 2

Certyfikowany Grade 2

Nadaje się do stosowania w systemach zaprojektowanych zgodnie z EN50131-6: 2008 Grade 2 i Klasa środowiskowa II, wymagających pojemności baterii 18 Ah w trybie gotowości.

Ochrona

Kompleksowe zabezpieczenie jest standardowo wbudowane, w tym filtrowanie stanów nieustalonych w sieci, elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe wyjścia oraz bezpieczniki na wyjściach obciążenia i akumulatora.



Szczegóły

- Sygnały awarii dotyczące utraty sieci, awarii zasilania i ostrzeżenia o niskim napięciu akumulatora
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- Zapasowy łącznik bezpieczeństwa
- Ochrona przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- Zabezpieczenie termiczne obwodów mocy
- Diody LED do kompleksowej diagnostyki
- Stalowa obudowa malowana proszkowo
- Certyfikat EN50131-6: 2008 klasa 2 typu A.

PM812N-G2

Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 2

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1.5 A

Physical

Colour	Weiß
Material	Stahl
Form factor	Stahlschrank

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grad 2

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57