# TVD-6105

## Analogowa kamera kopułowa TruVision HD-TVI, 8MPX, obiektyw moto-zoom 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 60 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC /

### Opis

Linia TruVision obejmuje rodzinę kamer z promiennikiem podczerwieni HD-TVI (IR) do samodzielnych lub zintegrowanych instalacji. Zaprojektowane pod kątem optymalnej jakości obrazu w na istniejącym kablem koncentrycznym, kamery są dostępne w rozdzielczości do 8 Mpx. Linia TruVision HD-TVI idealnie nadaje się do poprawy jakości wideo istniejących instalacji analogowego systemu nadzoru, od sklepów wielobranżowych po parkingi w centrach handlowych, nadają się do nowego lub istniejącego projektu i mogą pomóc utrzymać się w założonym budżecie bez rezygnowania z bezpieczeństwa. Kamery mają Trude D/N, zapewniając kolorowe obrazy w dzień i czarno-białe obrazy w trybie IR w aplikacjach przy słabym świetle. Kamery TruVision HD-TVI są dostępne z obiektywem stałym lub zmiennoogniskowym. Są dostępne kamery kopułowe, tubowe i kamery turret. Modele tubowe zmiennoogniskowe mają zunifikowany kształt i są wyposażone w puszkę ścienna do zarządzania kablami. Wszystkie modele mają stopień ochrony IP67 do montażu na zewnątrz, a wybrane modele kopuł są dostępne w obudowie wandaloodpornej IK10. Wszystkie kamery TruVision HD-TVI są zaprojektowane do szybkiej i łatwej instalacji, od razu po wyjęciu z pudełka.



### Szczegóły

- Rozdzielczość HD-TVI 8MPx
- Technologia HD-TVI do przesyłania wysokiej jakości wideo za pomocą istniejącego kabla koncentrycznego
- True D/N i promienniki podczerwieni z funkcją Smart IR do robienia zdjęć w różnych scenariuszach oświetleniowych
- Zasięg IR do 80 m
- Stopień ochrony IP67
- Szeroki zakres dynamiki
- Obiektyw od 2,7 do 13,5 mm
- 12 VDC lub 24VAC
- OSD i sterowanie przez kabel koncentryczny
- Dołączona puszka montażowa

# TVD-6105

## Analogowa kamera kopułowa TruVision HD-TVI, 8MPX, obiektyw moto-zoom 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 60 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC /

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Technology | HD-TVI analog |
| Video standard | NTSC, PAL |
| Image settings | Espejo |
| Video output | BNC Compuesto PAL / NTSC, HD-TVI |

### Camera

| | |
|---|---|
| Max. resolution | 8 MPX (4K) |
| Sensor scan | Progresivo |
| Sensor type | CMOS |
| Effective pixels (H x V) | 3840 x 2160 |
| Shutter time | 1/12.5s (PAL) or 1/15s (NTSC) to 1/50,000 |

### Lighting performance

| | |
|---|---|
| WDR type | WDR Verdadero |
| WDR | 130 dB |
| Day/night | Verdadero Día/Noche |
| Motorized IR cut filter | Yes |
| Color sensitivity | 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| B/W sensitivity | 0 Lux with IR |
| Infrared (IR) | Yes |
| IR range | 60m |

### Lens

| | |
|---|---|
| Lens type | Varifocal motorizada |
| Focal length | 2.7 to 13.5 mm |
| f-stop | f1.2 |
| Auto iris | Yes |
| Auto focus | Yes |
| Motorized zoom | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12VDC or 24VAC |
| Power supply type | 12 VCC, 24 VAC |
| Power consumption | 8.2 W Max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 84.5 x 92 x 255.1 mm |
| Net weight | 925 g |
| Colour | Gris (Pantone 428c) |
| Material | Aluminium |
| Form Factor | Dome |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Impact rating | IK10 |
| Environment | Indoor, Outdoor |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Relative humidity | 90% or less (non-condensing) |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS, WEEE |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Brackets & Mounts | TVD-CB3 | Pierścień montażowy do kamer wewnętrznych analogowych TruVision, TruVision IP oraz UltraView IP |
| Brackets & Mounts | TVD-LWB-2 | Uchwyt "L" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z seriami: TVD-6/7, TVD-22/42, TVD-24/44, TVD-11/31, TVD-12/32) |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57