GS960

Sensor Acústico de Quebra de Vidro - EN50131 Grau II

Geral

O GS960 é um detetor acústico de quebra de vidro que gera um alarme quando é partido um vidro de uma janela, porta ou painel durante a tentativa de intrusão. Estes detetores utilizam a avançada tecnologia de microcontroladores, programados para terem em consideração inúmeros fatores acústicos. Utilizando “Compensação Digital do Espaço” estes detetores conseguem distinguir a verdadeira quebra de vidro de outros sons. Em paralelo o design do detetor permite que seja instalado tanto na parede como no teto, devendo no entanto ter “linha de vista” para as janelas a proteger. Estes detetores detetam a quebra de diferentes tipos de vidros, como por exemplo vidro simples (float e temperado), vidro duplo com ou sem filme no interior, vidro laminado, etc…

Ligação a circuito de 24-Horas

O detetor foi fabricado para efetuar deteção contínua, sendo extra resistente a diferentes distúrbios acústicos operando corretamente na maioria dos ambientes. Em ambientes com grandes distúrbios com por exemplo armazéns industriais ou ginásios, o resultado de um teste de 4 semanas irá ajudar a decidir se o detetor deve ser instalado num circuito de 24-Horas.

Ferramentas Especiais e Acessórios

A unidade de teste GS960-TR foi desenvolvida especificamente para calibrar e ajustar o GS960 para ao funcionamento acústico ótimo no local – Procedimento de Compensação Digital do Espaço. Utilizando esta ferramenta para testar as configurações, não irá necessitar de abrir novamente o detetor uma vez que a unidade de teste irá comunicar de forma acústica com o detetor.
Encontra-se também disponível o acessório GS960-RB que é uma placa de resistências EOL que permite integrar de forma simples o GS960 com o sistema Advisor Advanced.



Detalhes

- Proteção de múltiplas janelas de uma divisão
- Alcance máximo até nove metros e cobertura de 165 graus
- Possibilidade configuração de supervisão 24 h
- Deteção de quebra em vidro triplo
- Gama de acessórios de instalação e teste
- Procedimento interno de auto teste 24/7
- Várias aprovações Europeias

GS960

Sensor Acústico de Quebra de Vidro - EN50131 Grau II

Especificações técnicas

General

Technology	Akustik
Glass types	Lamineret, Hærdet
Range	9 m raio a 165°, Zona 1: 4 a 9 m Zona 2: 2 a 4 m Zona 3: 1 a 2 m
Relay output	50 mA, 50 V DC / peak AC, Rs < 30 Ohm
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Electrical

Operating voltage	7 a 30 VDC
Current consumption	max. 8.9 mA at 12 V, max. 5.9 mA at 24 V

Physical

Physical dimensions	68 x 109 x 40 mm
Net weight	96 g
Shipping weight	116 g
Colour	Hvid
Material	ABS plast
Mounting type	Loftmontering, Vægmontering

Environmental

Operating temperature	+5 to 40°C
Relative humidity	Max. 93% RH
Environment	Indendør

Regulatory

Certification	VdS

Geral

Tipo de vidro (espessura)	Float (4 mm), laminado P2, P4 (4 mm + 4 mm)
Dimensão do vidro a proteger	400 x 400 mm mínimo

Elétrica

Ripple max.	2 Vp-p at 12 V, 4 Vp-p at 24 V
Monitorização de tensão	Falha assinalada a < 7 V
Nível sinal D/N	DIA: D/N aberto ou < 2.5 V, NOITE: D/N > 2.5 V
Indicação de intrusão/falha	LED

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57