FHSD8015-99

LaserSense 10. Ett rörsystem, upp till 50 m rörlängd och 750 kvm täckningsområde, känslighet (%Obs/m) 0,3 % till 25 %, fyra larmnivåer, två larmutgångar. LED-indikering.



FHSD8015-99

LaserSense 10. Ett rörsystem, upp till 50 m rörlängd och 750 kvm täckningsområde, känslighet (%Obs/m) 0,3 % till 25 %, fyra larmnivåer, två larmutgångar. LED-indikering.

Tekniska specifikationer

Sampling pipe

Inlet quantity	1

Physical

Colour	Creme
Mounting type	Oberflächenmontage
Material (body)	Gehäuse aus Stahlblech

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-20

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detection device	FHSD8025-09	LaserSense 25 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Detection device	FHSD8100-09	LaserSense 100 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57