FE235

Dörrhållarmagnet, 400 N hållkraft, IP42, kabelingång från sidan 55 x 55 x 33 mm (H x B x D), inkl ankarplatta

Allmänt

FE235 är en dörrhållarmagnet för utanpåliggande montage på vägg eller konsol i en Bayblend kapsling med 400N hållkraft.

Magnetkonstruktion

Magneten är konstruerad med en pressad spole och anti-remanensstift. Kapslingsklass IP54. Skyddsdiod är integrerad i konstruktionen.

Kapsling

Plastkapslingen är tillverkad av Bayblend och innehåller 30 % PA6 glasfiber vilket gör den mycket starkare än standard ABS. Bayblend ger hög värmetålighet hög effekt hög slagtålighet och styvhet samt dimensionsstabilitet.

Installationsvänlig

- För praktisk enkel installation, dörrhållarmagneten levereras komplett med elektriska skruvplintar.
- Fästplattan är förborrad i ett praktiskt standard format för snabb montering.
- Dörrmagneten levereras komplett med en ledad ankarplatta för inställning i olika vinklar.

Godkännanden

FE235 är fullt godkänd enligt EN1155.



Detaljer

- Låg effekt – 1,6 W
- 400 N hållkraft
- Anti-remanensstift
- Skyddsdiod och skydd för omvänd polarietet
- EN1155-godkänd
- Ankarplatta ingår

FE235

Dörrhållarmagnet, 400 N hållkraft, IP42, kabelingång från sidan 55 x 55 x 33 mm (H x B x D), inkl ankarplatta

Tekniska specifikationer

General

Release button	No

Electrical

Power supply type	24 VCC

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Door Holders	FE527	Ankarplatta, standard, platt i rostfritt stål för FE500-serien
Door Holders	FE529	Ankarplatta, vridbar 120°, storlek (OxD) 55x50 mm

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57