ATS1236

32 strefy 433Mhz odbiornik bezprzewodowy DGP

Zwiększenie pojemności strefy

Bezprzewodowy odbiornik ATS1236 dodaje możliwości bezprzewodowe do gamy central Advisor Advanced.

Bezprzewodowy DGP obsługuje większość starszych nadajników 63-bitowych 433 MHz, jak również nową generację nadajników LoNa 433 MHz, których komunikacja bezprzewodowa jest w pełni zaszyfrowana, co pozwala uniknąć nieautoryzowanych zakłóceń. Można nauczyć się do 32 czujników bezprzewodowych i do 16 pilotów.

Odbiornik bezprzewodowy ATS1236 posiada dwa wejścia stref przewodowych i jedno programowalne wyjście przekaźnikowe.

Instalacja i programowanie

Bezprzewodowy DGP musi być zainstalowany na zewnątrz obudowy centrali, aby zapewnić maksymalny zasięg bezprzewodowy. Rozwiązanie bezprzewodowe 433MHz monitoruje stan i obecność każdego urządzenia bezprzewodowego i reaguje w przypadku wystąpienia zakłóceń radiowych.

Odbiornik bezprzewodowy ATS1236 może być programowany zarówno z klawiatury, jak i z poziomu programu ładującego. Firmware modułu jest zdalnie aktualizowany.



Szczegóły

- Dodaje możliwości łączności bezprzewodowej do Advisor Advanced
- Dwa wejścia stref przewodowych
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe SPDT Form C
- Obsługuje starsze 63-bitowe nadajniki 433 MHz i nowe nadajniki LoNa 433 MHz
- Technologia trybu uczenia się
- Terminale zdejmowalne
- EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Klasa 2 klasa II (w toku) INCERT (w toku)
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego

ATS1236

32 strefy 433Mhz odbiornik bezprzewodowy DGP

Specyfikacja techniczna

General

Expander type	Wireless expander
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Databus connection
Compatibility	Advisor Advanced MR 4.2 or higher

System

Addressing	Switches DIP

Inputs

Total	32
No. of wireless zones	32 wireless sensors + 16 keyfobs
Onboard	2 wired

Outputs

Onboard	1
Type of outputs	SPDT Form C relay

Wireless

Operating frequency	433 MHz hérité, 433 MHz LoNa

Electrical

Operating voltage	12Vdc via bus
Current consumption	typical : 47 mA maximum : 51 mA
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	155 x 95 x 26 mm
Net weight	0.160 kg
Colour	White
Material	ABS plastic

Environmental

Operating temperature	-10°C to 55°C
Relative humidity	90% relative humidity non-condensing
Environment	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grade 2, INCERT
Standards	EN50131 Grade 2 & INCERT pending

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57