# FHSD8200-99

**LaserSense HSSD2. Fyra rörsystem, upp till 200 m rörlängd och 2 000 kvm täckningsområde, Känslighet (%Obs/m) 0,0015 % till 25 %, fyra larmnivåer, fem larmutgångar och tre ingångar.**



# FHSD8200-99

**LaserSense HSSD2. Fyra rörsystem, upp till 200 m rörlängd och 2 000 kvm täckningsområde, Känslighet (%Obs/m) 0,0015 % till 25 %, fyra larmnivåer, fem larmutgångar och tre ingångar.**

## Tekniska specifikationer

### Sampling pipe

| | |
|---|---|
| Inlet quantity | 4 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Fløde |
| Mounting type | Montage en surface |
| Material (body) | Kabinet af stålplade |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | EN54-20, FM, UL |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57