# FE250

## Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster

### Allgemein

Universal Türhaftmagnet, Bodenbefestigungsplatte ,  400 N, mit Auslösetaster. Eingebaute Freilauf Diode und Verpolungsschutz mit einer Halterkraft von 400 N.

Betriebsspannungs 24 V DC
Leistung 1.6 W
Haltekraft 400 N
EN1155, CPD
VdS Nr.: G212045



### Einzelheiten

- Bodenbefestigung mit Platte und Auslösetaster
- mit Freilaufdiode und Verpolungsschutz
- 400N Haftkraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

# FE250

## Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Release button | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 24 VDC |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Door Holders | FE225-150 | Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge-150 mm |
| Door Holders | FE225-300 | Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge 300 mm |
| Door Holders | FE525 | Sockel für Türmagnete der FE500-Serie |
| Door Holders | FE527 | Standard Ankerplatte |
| Door Holders | FE529 | Standard Ankerplatte , 120 verstellbar |

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.