# FC-172-002

## Fusion Funk-Signalgeber, rot

### Allgemein

Der FC-172-002 ist ein ROTER Signalgeber, der mit einem Funk-Sockel verwendet werden kann. Dieser 32-Ton-Signalgeber ist für den Innenbereich geeignet.

Der Signalgeber lässt sich mit einem einfachen Dreh- und Verriegelungsmechanismus schnell und einfach in den Funk-Sockel einbauen.

### Die Serie

Die Fusion-Serie besteht aus:
· Optische Rauchmelder
· Multisensor-Rauchmelder
· A1R-Wärmemelder
· CS-Wärmemelder
· Signalgeber in rot und weiß
· Kombi-Signalgeber VIDs und VADs
· Handfeuermelder
· Schnittstellenmodule

### Funktionsprinzip

Drahtlose Komponenten werden häufig in Gebäuden installiert, in denen die Verkabelung eine Herausforderung darstellt, da die Struktur des Gebäudes oder seine Gestaltung durch die Verwendung von Kabeln negativ beeinflusst wird. Es könnte auch schwierig sein, Kabelstrecken in historische Gebäude einzuführen. Für diese architektonisch sensiblen Gebäude wurde die Fusion-Serie entwickelt.

Jeder Fusion-Komponente wird eine Adresse von seinem Sockel zugewiesen. Diese Adresse wird von der Fusion drahtlosen Loop-Schnittstelle in eine Geräteadresse umgewandelt, die einem verdrahteten Gerät ähnelt, das direkt mit dem Loop verbunden ist.



### Einzelheiten

- 32 wählbare Töne
- Integrierte Audioüberwachung
- Lautstärkeregelung möglich
- EN zertifiziert über Dritthersteller
- Einfach zu installieren
- Erprobte Technologie

# FC-172-002
## Fusion Funk-Signalgeber, rot

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | Drahtloser Sockel FC-171-002 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Baterías |
| Operating voltage | 2,8 bis 5 VDC |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | < 99 dB(A) @ 1 m (Tonabhängig) |
| Output level adjustment | Analog |
| Frequency | Wählbar |
| Selectable tones | 32 |
| No. of stages | 2 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 120 x 125 mm (Ø x H) - Inklusive Sockel |
| Net weight | 650 g - Inklusive Sockel |
| Colour | Rot |
| Mounting type | Montaje sobre base |
| Mounting base | Wireless |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10°C bis 55°C |
| Storage temperature | 5°C bis 30°C |
| Relative humidity | < 95 % nicht kondensierend |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP54 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | BOSEC, CPR |
| Standards | EN54-3 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.