# SC-31-0100-0001-99

## SmartCell Red Sounder

### aperçu

La sirène SmartCell Beacon est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de contrôle SmartCell.

Les caractéristiques comprennent 32 type de tonalité,une communication bidirectionnelle 868 MHz et un mécanisme de verrouillage anti-fraude.

Cette sirène est certifié par une troisième partie et est compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.



### Détails

- Entièrement sans fil
- Installation rapide et facile
- 32 type de tonalité
- Design unique
- Mécanisme de verrouillage incorporé

# SC-31-0100-0001-99
## SmartCell Red Sounder

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 95 dB(A) at 1 m max. |
| Output level adjustment | High or low |
| Selectable tones | 32 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 72 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | Rot |
| Mounting type | Wandmontage |
| Mounting position | Parete |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Storage temperature | -10 to +30°C (with batteries)<br>-10 to +55°C (without batteries) |
| Relative humidity | 95% noncondensing max. |
| IP rating | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-13<br>EN54-25 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57