# VV622-PLUS

## Detetor sísmico para caixas automáticas e cofres noturnos, relé tipo C

### Detecção superior

A série VV6xx Plus de detectores sísmicos foi desenhada para detector quaisquer tentativas de arrombamento de cofres, cofres noturnos, ATM's e outros recintos fisicamente protegidos como caixas fortes etc.
Estes detectores reagem perante todo o padrão de vibrações produzidos por ferramentas de arrombamento tais como martelos, brocas, pontas de diamante, macacos hidráulicos e ainda outras ferramentas de temperatura como lanças térmicas e maçaricos. Estes detectores têm uma percepção da vibração com um raio entre 3 a 14 metros dependendo do material e design do objecto a proteger.

### Imunidade total a falsos alarmes

Estes detectores permitem o normal funcionamento das actividades humanas nas áreas a proteger sem gerar falsos alarmes. Para conseguir este elevado grau de fiabilidade cada detector recorre a três diferentes canais – contagem – integração e explosão para analise da frequência, duração e amplitude de forma a diferenciar distúrbios ambientais normais e um verdadeiro ataque de arrombamento. O resultado são detectores com excelente detecção e imunes a falsos alarmes.

### Testes e acessórios

Esta série VV6xx Plus permite que se realizem dois tipos de testes ao seu funcionamento: Um teste automático à sua electrónica ou através de um transmissor de teste VT705P testar o seu bom contacto físico ao objecto a proteger. Uma gama completa de acessórios permite múltiplas aplicações para atingir a máxima segurança.



### Detalhes

- Detecta todos os conhecidos métodos de arrombamento
- Avançado processador diferencia o ruído ambiente e um verdadeiro arrombamento
- Muito baixo consumo
- Dois possíveis testes de funcionamento
- Sensibilidade ajustável
- Protecção total anti-sabotagem
- Gama completa de acessórios
- Fácil instalação

# VV622-PLUS

## Detetor sísmico para caixas automáticas e cofres noturnos, relé tipo C

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Geldautomat (ATM), Cassette sicurezza notturne |
| Tamper protection | Temperatura 84 ° C, antitrapanazione, contatto di apertura, contatto antirimozione |
| Alarm indication | LED-Anzeige Schraube Nr. 3 |
| Low voltage alarm | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | 3 bis 14 m Radius |
| Sensitivity adjustment | 5 Schritte von ca. jeweils 6 dB |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Relè allo stato solido Form A, max. resistenza in serie 35 ohm |
| Test output | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 9 a 15 VDC |
| Current consumption | 8.6 mA (nominal) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 81 x 101 x 28 mm (W x H x D) |
| Net weight | 380g |
| Colour | Grigio (RAL 7035) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -20 até +55ºC |
| Relative humidity | 0 a 90 % sem condensação; 90 % a 30 °C |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | VdS |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57