FE535

Türhaftmagnet, Metall, Wandbefestigung, 490 N

Übersicht

Türhaftmagnet - Metall - für Wandmontage - 24 V DC - 1,6 W - mit Freilaufdioden und Verpolschutz - Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper - Abmessungen (D x H) 55 x 30mm - VdS anerkannt
Betriebsspannung . 24 VDC
Leiwstung 1.5W
Strom 62.5 mA
Kraft 490 N
Schutzart IP30
Größe (DIA x H) 50 x 30 mm
Freilaufdioden: Ja
Verpolungsschutz: Ja
VdS: Ja



Einzelheiten

- Freilaufdiode
- Verpolungschutz
- Kraft 490N

FE535

Türhaftmagnet, Metall, Wandbefestigung, 490 N

Technische Spezifikationen

General

Release button	No

Electrical

Power supply type	24 VDC

Regulatory

Certification	VdS

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Door Holders	FE527	Standard Ankerplatte
Door Holders	FE529	Standard Ankerplatte , 120 verstellbar

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.