ATS1136

Klawiatura Advisor Advanced Secure Mifare

Uproszczony interfejs użytkownika

ATS1136 to najnowszy dodatek do rodziny produktów Advisor Advanced, który zapewnia bezpieczne środowisko podczas korzystania z kart. Użytkownicy mogą korzystać z kart zamiast kodów PIN lub obu, aby uzyskać dostęp do funkcji panelu sterowania. ATS1136 oferuje również łatwą obsługę przez użytkownika końcowego: funkcja szybkiego uzbrajania, 2 poziomy części, programowalne klawisze funkcyjne.

Stylowy wygląd

ATS1136 ma nowoczesny stylowy wygląd i czytelny tekst na dużym 2 x 16-znakowym wyświetlaczu LCD do wyświetlania funkcji programowania systemu, alarmów i kontroli dostępu. Kontrast i intensywność wyświetlacza i klawiszy można regulować za pomocą klawiatury, a także poziom głośności i ton wbudowanego brzęczyka. Cztery klawisze strzałek z łatwością poruszają użytkownika po funkcjach programowania i obsługi, a 4 dodatkowe stałe klawisze funkcyjne uzupełniają ten przyjazny dla użytkownika interfejs obok 3 programowalnych klawiszy funkcyjnych A, B i C.

Wbudowany bezpieczny czytnik kart

ATS1136 ma wbudowany czytnik kart Mifare Desfire EV1 / EV2. W trybie bezpiecznym dane karty są bezpiecznie przesyłane z karty do klawiatury oraz z klawiatury do panelu sterowania Advisor Advanced. ATS1136 może być używany do uzbrajania / rozbrajania przy użyciu PIN-u lub karty albo kombinacji obu w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Jest odpowiedni do stosowania wielu technik znakowania kart dostępnych dla rodziny produktów Advisor Advanced. Użytkownik może ustawić system wieczorem, trzykrotnie oznaczając swoją kartę w odstępie 10 sekund. Inną aplikacją może być drzwi, które można zaprogramować, tak aby przyłożenie raz odblokował drzwi, aby umożliwić ludziom wejście i wyjście bez karty, a przyłożenie trzykrotnie ponownie zamykało drzwi.

Wskaźnik LED

Cztery diody LED stanu będą stale aktualizować informacje o stanie sieci, usterkach, kontroli dostępu i alarmach.
Jest zielona (dioda LED zasilania), żółta (dioda LED awarii), niebieska (dioda LED dostępu) i czerwona (dioda LED alarmu)
Klawiatura może wyświetlać stan obszaru lub całego systemu za pomocą diody LED statusu między klawiszami nawigacyjnymi. Kiedy zielony obszar lub system jest rozbrojony, gdy czerwony to system jest uzbrojony lub częściowo uzbrojony.

Montaż

ATS1136 można zamontować za pomocą punktów montażowych na płycie tylnej, co zapewnia również łatwe wprowadzenie kabli w celu podłączenia panelu do wymiennego złącza magistrali.
Dostępna jest płyta tylna (ATS1135BPL), którą można wykorzystać do pokrycia wymiarów starszej klawiatury podczas aktualizacji instalacji



Szczegóły

- Stylowy wygląd
- Uproszczona obsługa użytkownika końcowego
- Duży wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków
- Regulowany przez użytkownika wyświetlacz LCD, brzęczyk i lampki przycisków
- Wbudowany bezpieczny czytnik Mifare Desfire EV1 / EV2
- Obsługuje Secure Mifare (tryb bezpieczny) lub Mifare 4 lub 7 bajtów CSN / UID (tryb niezabezpieczony)
- Używaj bezpiecznych kart serii ATS145x lub kart niestandardowych
- Obsługiwane od wersji Advanced Advisor MR4.2
- 3 programowalne klawisze funkcyjne

do systemu Advisor Advanced.

ATS1136
Klawiatura Advisor Advanced Secure Mifare

Specyfikacja techniczna

General

Interfejs użytkownika	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Linia wyrobów	Advisor Advanced
Wskaźniki stanu LED	2
Wbudowany czytnik	Beveiligd MIFARE

System

Klawisze funkcyjne	3
Obsługiwane typy kart	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Typ adresowania	DIP Switches
Zgodny typ kabla	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Typ komunikacji	Wired
Zasięg odczytu	Up to 5 cm

Inputs/Outputs

Wejścia	1
Typ wejścia	Request to Exit
Wyjścia	1
Typ wyjścia	Open collector, 15 V max. at 50 mA max.

Electrical

Napięcie znamionowe	8.5 to 14 VDC
Typ zasilacza	12 VDC
Pobór prądu	30 mA normal operation 280 mA max.

Physical

Wymiary	200 x 90 x 24 mm
Masa netto	350 g
Kolor	White
Forma	Horizontal
Typ montażu	Oppervlaktemontage

Environmental

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Wilgotność względna	0 to 95% noncondensing
Środowisko	Indoor
Szczelność IP	IP30

Regulatory

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Grade 3
Zgodność	CE, RoHS
Certyfikacja	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57