ADELCU-EOL

Alarmline II Digital EN, Ersatz-Endwiderstand

General

Replacement end-of-line unit for use with the AlarmLine II Digital EN linear heat detection controller and AlarmLine II Digital EN linear heat detection cable.

Functional testing

Internally the unit features 4 switches, which can be used to simulate a fire or fault on each of the zones. There are two push-buttons, one for each zone, which simulate a fire by connecting the two cable cores when the button is pressed. Similarly there are two switches, which under normal conditions connect the end-of-line resistor across the cable, for each zone. However when the switch is changed, this create an open circuit which in turn raises a fault on the controller. Via these switches it is easy to functionally test the system.



Einzelheiten

- Simulieren Sie schnell einen Störungszustand
- Simulieren Sie schnell einen Alarmzustand
- Lieferung mit 2 IP67-zertifizierten Kabelverschraubungen
- Sicheres, wetterfestes Gehäuse
- RoHS-konform, CE- und EN54-28:2016-zertifiziert

ADELCU-EOL

Alarmline II Digital EN, Ersatz-Endwiderstand

Technische Spezifikationen

Electrical

Terminals	5 mm rising clamp

Physical

Physical dimensions	94 x 94 x 57 mm (W x H x D)

Environmental

Operating temperature	-35 to +55°C
IP rating	IP66

Regulatory

Certification	CE, EN54-28

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.