
DB2002

Niedriger Sockel, Aufputz, 2000er Serie

Allgemein

Die Sockel sind passend für alle Melder der Serie Aritech 2000. Die Sockel besitzen Schraubklemmen für den Anschluss an die Ringleitung und für den Betrieb von Parallelanzeigen. Seitliche Kabeleinführung ist möglich.
DB2002 ist der Standardsockel in flacher Ausführung, DB2004 ermöglicht die seitliche Kabeleinführung.
DB2016 besitzt einen beidseitigen Isolator welcher bei einem Kurzschluss auf der Ringleitung den Melder einseitig von der Spannungsversorgung trennt und somit den Betrieb und die Funktionalität dieses Melders aufrecht erhält. Wird jeder Melder mit einem Isolator geschützt kann bei einem Kurzschluss auf der Ringleitung kein Melder ausfallen.



Einzelheiten

- Meldersockel mit beidseitigem Isolator
- Gelbe LED Anzeige bei Aktivierung des Isolators
- VdS anerkannt

DB2002

Niedriger Sockel, Aufputz, 2000er Serie

Technische Spezifikationen

Physical

Colour	Śnieżnobiały (RAL 9001)
Mounting type	Deckenmontage
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	DP2061N	Optischer Rauchmelder, 2LEDs, 2000er Serie
Detection device	DP2061T	Multimelder, 2LEDs, 2000er Serie
Detection device	DT2063N	Wärmemelder, 2LEDs, 2000er Serie
Detection device	KE-DBA-ADPW-ARI	Intelligentes adressierbares Sockelzubehör - Aritech-Adapter (Weiß)
Notification device	AI672	Parallelanzeige mit 2 LEDs
Notification device	AS2368CAP-W	Schutzkappe Weiß für Sockel-Signalgeber DB2368IAS-R bzw. DB2368IAS-W

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.