ATS1475X10

Tarjeta de proximidad Smart Card. 100 ud.

Descripción general

Estas tarjetas están diseñadas para ser utilizadas en los lectores de proximidad de los sistemas ATS o CS. Pueden ser programadas e incorporan el número de tarjeta impreso para facilitar su manejo y administración. Tanto el chip Smart como la antena están incluidos dentro de la tarjeta.
Es posible imprimirlas utilizando cualquier impresora estándar de la industria y, gracias al superior acabado de la superficie de la tarjeta, usted siempre obtendrá excelentes resultados de impresión.
Pueden ser utilizadas con la serie de lectores CS1700, ATS1115, ATS1116, ATS1190, ATS1192 y ATS1197. Pueden ser programadas con el programador de tarjetas ATS1621 y software TITAN. También cuentan con un número de tarjeta interno el cual puede ser utilizado, sin necesidad de utilizar el programador, cuando se emplea en el sistema CS o en ATS en modo IUM*.
La distancia de lectura va de 0 a 60 cm en función del diseño del lector.

* IUM = Intelligent User Module (Módulo inteligente de usuarios)



Detalles

- Capacidad de lectura / escritura
- Microchip y antena integrados
- Tarjeta personalizable
- Posibilidad de funcionamiento con sistemas CS y ATS
- Posibilidad de programar un código de seguridad de 4 bytes con 4 billones de combinaciones
- 4 espacios de memoria para aplicaciones de crédito

ATS1475X10

Tarjeta de proximidad Smart Card. 100 ud.

Especificaciones técnicas

System

Custom data model	No
Supported readers	Czytniki zbliżeniowe ATS

Technology

Credential type	Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	100

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Colour	Weiß

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57