FHSD8100-04

LaserSense 100 Ansaugrauchmelder - 2 Rohranschluss - max. 2 x 50/100m, VdS G209217

Übersicht

LaserSense 100 Ansaugrauchmelder 2 Rohranschluss - max. 2 x 50m

Spannungsversorgung:
Betriebsspannungs 21 bis 26 V DC
Betriebsstrom 400 mA
Ausgänge:
Voralarm, Brandalarm, Störung
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur -10 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit 0 bis 90% (nicht kondensierend)
Schutzart IP 50
Abmessungen:
Aussenmaß (B x H x T) 300 x 220 x 85 mm
Detektion:
Rohranschlüsse 2
Rohrlänge 2x 50 m
Auslöseschwelle 0.003% bis 10%
Zulassung:
Anerkennung VdS, CPD, EN54
Rohrlänge 50 m
Auslöseschwelle 0.003% bis 10%
Zulassung:
Anerkennung VdS, CPD, EN54



Einzelheiten

- Klassen A mit 2 Bohrungen pro 50m
- Klassen B mit 5 Bohrungen pro 50m
- Klassen C mit 10 Bohrungen pro 50m
- Indikator LED
- VdS G 209217, CPD, EN54
- Auslöseschwelle 0.003 bis 10 %
- Netzwerkfähig
- Schutzart IP 50

FHSD8100-04

LaserSense 100 Ansaugrauchmelder - 2 Rohranschluss - max. 2 x 50/100m, VdS G209217

Technische Spezifikationen

Sampling pipe

Inlet quantity	2

Physical

Colour	Creme
Mounting type	Montagem em superfície
Material (body)	Gehäuse aus Stahlblech

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-20

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.