FC-172-002

Fusion Funk-Signalgeber, rot

Allgemein

Der FC-172-002 ist ein ROTER Signalgeber, der mit einem Funk-Sockel verwendet werden kann. Dieser 32-Ton-Signalgeber ist für den Innenbereich geeignet.

Der Signalgeber lässt sich mit einem einfachen Dreh- und Verriegelungsmechanismus schnell und einfach in den Funk-Sockel einbauen.

Die Serie

Die Fusion-Serie besteht aus:
· Optische Rauchmelder
· Multisensor-Rauchmelder
· A1R-Wärmemelder
· CS-Wärmemelder
· Signalgeber in rot und weiß
· Kombi-Signalgeber VIDs und VADs
· Handfeuermelder
· Schnittstellenmodule

Funktionsprinzip

Drahtlose Komponenten werden häufig in Gebäuden installiert, in denen die Verkabelung eine Herausforderung darstellt, da die Struktur des Gebäudes oder seine Gestaltung durch die Verwendung von Kabeln negativ beeinflusst wird. Es könnte auch schwierig sein, Kabelstrecken in historische Gebäude einzuführen. Für diese architektonisch sensiblen Gebäude wurde die Fusion-Serie entwickelt.

Jeder Fusion-Komponente wird eine Adresse von seinem Sockel zugewiesen. Diese Adresse wird von der Fusion drahtlosen Loop-Schnittstelle in eine Geräteadresse umgewandelt, die einem verdrahteten Gerät ähnelt, das direkt mit dem Loop verbunden ist.



Einzelheiten

- 32 wählbare Töne
- Integrierte Audioüberwachung
- Lautstärkeregelung möglich
- EN zertifiziert über Dritthersteller
- Einfach zu installieren
- Erprobte Technologie

FC-172-002
Fusion Funk-Signalgeber, rot

Technische Spezifikationen

General

Funkfrequenz	868 MHz
Kompatibilität	Drahtloser Sockel FC-171-002

Electrical

Netzteil	Baterias
Betriebsspannung	2,8 bis 5 VDC

Sounder

Ausgangspegel	< 99 dB(A) @ 1 m (Tonabhängig)
Einstellung des Ausgangspegels	Analog
Frequenz	Wählbar
Wählbare Töne	32
Anzahl der Phasen	2

Physical

Abmessungen	120 x 125 mm (Ø x H) - Inklusive Sockel
Nettogewicht	650 g - Inklusive Sockel
Farbe	Rot
Montage	Montagem na base
Montagesockel	Sem fios

Environmental

Vandalismussicher	No
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Lagertemperatur	5°C bis 30°C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95 % nicht kondensierend
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	IP54

Regulatory

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Zertifizierung	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.