TCC-0001

Ex. Sirena IS, 24 VDC, roja

Sirena IS Sonos

La sirena electrónica IS ha sido aprobada para su uso en atmósferas potencialmente explosivas para aplicaciones del Grupo I (Minería) y Grupo II (sobre el suelo) e incorpora una carcasa IP66 de alta protección contra ingreso.
La unidad de sirena incorpora una opción de alarma de dos etapas y tiene un total de 32 tonos seleccionables, seleccionables a través de un interruptor DIP en la PCB y produce hasta 105 dB a 1 metro.
Una base de ahorro de tiempo especialmente diseñada permite una instalación rápida y sencilla de esta unidad sin necesidad de cableado adicional en el cabezal de la unidad.
Las conexiones se realizan a la base durante la fase inicial de cableado, lo que da como resultado una instalación más rápida y confiable. La cabeza de la sirena simplemente gira y hace clic en la base prefijada en la puesta en marcha, evitando cualquier cableado y conexiones adicionales.
Se pueden encontrar más detalles en la hoja de instalación. Esta unidad debe usarse junto con una barrera Zener aprobada o un aislador galvánico. Las características no deben exceder Uo: 28 V, Io: 93 mA, Po: 660 mW, Ci: 0, Li 0. El valor mínimo de Uo no debe caer por debajo de 23,6 V y el valor mínimo de Io no debe caer por debajo de 50 mA .



Detalles

- Aprobado por ATEX, IECEx Grupo I MI Ex ia I Ma Grupo II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85˚C Da Zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22 Cumple con: EN 60079-0:2012 + All:2013 (IEC 60079-0:2011) EN-60079-11:2012 + (IEC 60079-11:2011)
- Diodo polarizado y compatible con resistencia de fin de línea
- Versión de base blanca disponible Se aplica MOQ
- A prueba de polvo y resistente a la intemperie
- Aplicaciones: Incendio, Seguridad, Control de Procesos y señalización en general

TCC-0001
Ex. Sirena IS, 24 VDC, roja

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	24 VDC

VAD

Colour	Rojo
Rating	IP66

Physical

Net weight	0.33 kg
Colour	Rot
Mounting type	Montagem na base
Mounting position	Teto, Parede
Mounting base	Profundo
Material	Flame retardant Polycarbonate

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-40 a +55ºC
Relative humidity	>90% a 20ºC

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CENELEC/ATEX, CPR
Standards	ATEX (EMT17ATEX0011X) IECEx (EMT 17.0004X)

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57