# AS505

**Sirène extérieure avec flash, Ambré, auto-alimentée, boîtier polycarbonate, circuit étanche.**

## Présentation

Un boîtier élégant, la possibilité d'un montage vertical et horizontal ainsi que le choix de différentes couleurs de flashs font que cette sirène peut être utilisée pratiquement partout. La sirène a un boîtier extérieur en plastique polycarbonate résistant aux UV et aux chocs, d'une épaisseur de 3 mm et peut également être équipée d'un boîtier intérieur pour une protection supplémentaire.



## Détails

- Boîtier de haute qualité au design attractif
- Double sirène piezzo: 114 dB à 1 m
- Montage vertical ou horizontal
- Electronique entièrement moulée dans résine protective
- Flash inclus
- LED de test de batterie sélectionnable
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachage
- Conformes aux normes CE, BS, IS...
- Auto détection de la coupure câble ou sabotage
- Installation facile et conviviale
- Sélection des polarités de blocage
- Polarités de blocage indépendantes pour la sirène et le flash
- Choix de la durée d'activation
- Configuration sélectionnable des autoprotections
- Alimentation 10-14,2 V cc
- IP54

# AS505

**Sirène extérieure avec flash, Ambré, auto-alimentée, boîtier polycarbonate, circuit étanche.**

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Sirene |
| Type | Außensirene |
| Sounder output (dB @ distance) | 114 dB at 1 m (typical) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Polycarbonat |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57