# FE240

## Dörrhållarmagnet 400N hållkraft. IP42 (HxBxD) 85x85x35 inkl ankarplatta

### Allmänt

FE240 är en dörrhållarmagnet för infällt montage i en Bayblend kapsling med 400N hållkraft.

### Magnetkonstruktion

Magneten är konstruerad med en pressad spole och anti-remanensstift. Kapslingsklass IP54. Skyddsdiod är integrerad i konstruktionen.

### Kapsling

Plastkapslingen är tillverkad av Bayblend och innehåller 30% PA6 glasfiber, vilket gör den mycket starkare än standard ABS. Bayblend ger hög värmetålighet hög effekt hög slagtålighet och styvhet samt dimensionsstabilitet

### Installationsvänlig

- För praktisk enkel installation, dörrhållarmagneten levereras komplett med elektriska skruvplintar.
- Fästplattan är förborrad i ett praktiskt standard format för snabb montering.
- Dörrmagneten levereras komplett med en ledad ankarplatta för inställning i olika vinklar.

### Godkännanden

FE240 är fullt godkänd enligt EN1155.



### Detaljer

- Låg effekt – 1,6 W
- 400 N hållkraft
- Anti-remanensstift
- Skyddsdiod och skydd för omvänd polaritet
- EN1155-godkänd
- Ankarplatta ingår

# FE240

## Dörrhållarmagnet 400N hållkraft. IP42 (HxBxD) 85x85x35 inkl ankarplatta

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Release button | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 24 VDC |

### Kompatibla produkter

| Kategori | Referens | Beskrivning |
|---|---|---|
| Door Holders | FE527 | Ankarplatta, standard, platt i rostfritt stål för FE500-serien |
| Door Holders | FE529 | Ankarplatta, vridbar 120°, storlek (OxD) 55x50 mm |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57