# VV602-PLUS

**Seismic detector for ATMs and night safe deposit boxes**



# VV602-PLUS

## Seismic detector for ATMs and night safe deposit boxes

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Type d'application | Geldautomat (ATM), Nattsäker depositionsbox |
| Autoprotection | Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt |
| Signal d'alarme | LED-Anzeige Schraube Nr. 3 |
| Alarme de basse tension | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Gamme | 3 bis 14 m Radius |
| Réglage de la sensibilité | 5 Schritte von ca. jeweils 6 dB |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Contact d’alarme | Form A Halbleiterrelais, maximaler Serienwiderstand 35 Ohm |
| Test de sortie | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Couleur | Grå (RAL 7035) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57